

# VALUE

## Kartendrucker P110i



### Allgemeine Daten

- » Druckgeschwindigkeit unter 30 Sekunden pro Karte (vollfarbiger, einseitiger Druck)
- » 16-stelliges Display
- » USB-Schnittstelle
- » Karteneinzug für 100 Karten
- » CardSense™ - Einzelkartenzufuhr (optional)
- » 3-spuriger HiCo/LoCo Magnetkodierer, erhältlich als Stripe-up oder Stripe-down, (optional)
- » Drucker der i-Serie benötigen TrueColours™ i Series-Farbbänder für den Vierfarbendruck

*i*series



Card  
Printer  
Solutions



### Der neue, kompakte, einseitige Kartendrucker zu einem unschlagbaren Preis!

Der Zebra P110i ist ein zuverlässiger, kompakter und benutzerfreundlicher Kartendrucker, der hervorragende Leistung zu einem unschlagbar günstigen Preis liefert. Der P110i bietet Ihnen Vielseitigkeit und Kosteneffizienz für verschiedenartigste Einsatzmöglichkeiten:

- » Mitarbeiterausweise und Zutrittskontrollen
- » Studentenausweise
- » Mitgliedskarten
- » Personalisierte Kunden- und Geschenkkarten

### Die Vorteile des Zebra P110i

**Vielseitig:** Drucken Sie ein-oder mehrfarbig. Wählen Sie zwischen dem automatischen Karteneinzugssystem oder der CardSense Einzelkartenzuführung. Durch das kompakte, schlanke Design können Sie den P110i ganz einfach in Ihre Büroumgebung integrieren.

**Benutzerfreundlich:** Das intuitive Design reduziert Schulungskosten. Blaue Berührungspunkte zeigen Bedienerfunktionen an. Die durchsichtige Kartenabdeckung lässt jederzeit einen Blick auf die Kartenmenge zu. Der Druckkopf kann einfach ausgetauscht werden.

**Innovative Technologie:** Der P110i besteht aus hochstabilen Kunststoffen und fortschrittlicher Technologie für kompaktes Design und herausragender Leistung. Das einfach austauschbare Card-N-Go™ Druckbandkassette mit integrierter Kartenreinigungsrolle verfügt über ein automatisches Setup und warnt frühzeitig vor dem Ende des Farbbands.

Der Zebra P110i - der kleine Drucker für große Herausforderungen!

All About  
**Cards**®

# P110i Technische Daten



## Allgemeine Daten

- » Integrierte Einheit zur Kartenzuführung und -umdrehung
- » Load-N-Go™ einsetzbare Farbbandkartusche
- » 16-Zeichen-LCD-Anzeige
- » Zebra Druckertreiber für Microsoft® Windows® 2000 und XP
- » Druckergarantie: Zwei Jahre
- » Druckkopfgarantie: Zwei Jahre (keine Druckmengenbeschränkung)  
(unterschiedlich je nach Region)

## Farbdruck

- » Farbsublimations- oder Monochrom-Thermotransferdruck
- » 30 Sekunden pro Karte für Einseiten-Farbdruck (YMCKO).
- » Druckauflösung: 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

## Strichcodes

- » Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfzeichen
- » 2 aus 5 & 2 aus 5 Interleaved
- » UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- » Drucken von PDF-417 2D-Strichcodes und anderen Symbolen über Windows-Treiber

## Schrifttypen

- » TrueType-Fonts über Windows-Treiber

## Kartendaten

- » Typen: PVC, Verbundmaterial
- » Breite/Länge der Karte: ISO CR-80-ISO 7810, 54 x 86 mm
- » Magnetstreifen ISO 7811
- » Smart Card ISO 7816
- » Kartenstärke: 0,76 mm
- » Kapazität der Kartenzuführeinheit: 100 Karten (0,76 mm)
- » Kapazität des Kartenausgabebehälters: 45 Karten (0,76 mm)



Der Zebra P110i Kartendrucker wurde intensiv getestet um sicherzustellen, dass er die Microsoft® Standardanforderung für Windows® erfüllt. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind eingetragene Markenzeichen der Firma Microsoft in den USA und anderen Ländern.

## Farbbanddaten

- » Load-N-Go™ Farbbandkartusche mit integrierter Kartenreinigungsrolle
- » i-Series Farbband-Informationstechnologie
- » YMCKO: 200 Karten/Kartusche
- » Monochrom: 1000 Karten/Kartusche in Schwarz, Blau oder Weiß



## Kommunikationsschnittstellen

- » USB 1.1 (Kabel inbegriffen)

## Abmessungen und Gewicht

- » Breite: 201 mm
- » Tiefe: 328 mm
- » Höhe: 216 mm
- » Gewicht: 4,3 kg

## Stromversorgung

- » 110/240 Volt Netzspannung, 50/60 Hz (selbstumschaltend)
- » Zulassung nach FCC Klasse B, CE, UL und CUL
- » 16 MB Standard-Bildspeicher

## Umfeldbedingungen

- » Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C
- » Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 % bis 65 % nicht kondensierend
- » Lagertemperatur: -5°C bis 70°C
- » Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung: 20 % bis 70 % nicht kondensierend
- » Belüftung: freie Luftumwälzung

## Optionen

- » Magnetstreifencodierer (nur für 0,76 mm Karten), 3spurig, HiCo/ LoCo, stripe up oder stripe down
- » CardSense™ Einheit zur Einfachkartenzuführung
- » Einsteigerset (200 PVC Karten mit 0,76mm Stärke, 1 YMCKO Farbband)
- » Reinigungsmittel (4 Druckkopfreiniger, 4 Reinigungskarten)
- » praktische Tragetasche erhältlich

\* optimiert zur Verwendung mit Zebra-Trägermaterial