

## Kartendrucker P330 *i*



### Allgemeine Daten

- > Druckgeschwindigkeit ca. 25 Sekunden pro Kartenseite, vollfarbig
- > USB oder USB mit integriertem Ethernet-Anschluss
- > Kartenzuführung für 100 Karten (optional auch für 220 Karten)
- > LCD für Anzeige des Druckerstatus
- > Kodiereinheiten zur Kodierung von Smartcards (kontaktlos und kontaktbehaftet) sowie Magnetstreifenkodierer (HiCo und LoCo) optional erhältlich
- > Drucker der i-Serie benötigen TrueColours™ i-Series-Farbbänder für den Vierfarbdruck



*i Series*

### Ein neuer Maßstab für Zuverlässigkeit

Die neue Generation des weltweit führenden Kartendruckers Zebra P330i ist das leistungsstärkste und vielseitigste System in dieser Klasse. Dieser Kartendrucker für einseitigen Kartendruck liefert zuverlässig hohe Druckqualität zu günstigen Preisen.

Nutzen Sie den P330i Kartendrucker zum Drucken von:

- > Firmen-ID-Karten
- > ID- und Zugangskontrollkarten für Studenten und Fakultäten
- > Mitglieder- und Clubkarten für Einzelhandelsgeschäfte und Lagerhäuser
- > ID-Karten für Krankenhauspersonal und Patienten

### Die Vorteile des Zebra P330i

#### Zuverlässiger Betrieb:

jüngste Generation der hoch zuverlässigen Baureihe P300; revolutionäre, abgewinkelte Kartenzuführung; einseitiger Druck; ein- oder mehrfarbig; umfangreiche Farbbandauswahl

#### Leistungsstark:

LCD-Anzeige; transparente Kartenzuführung (optional erweiterbar) und Druckbildansicht; schonendes Öffnen und Schließen der Druckkopfverriegelung; vielfältige Kodierfunktionen verfügbar

#### Flexibel:

integrierter Ethernet-Anschluss (optional); kontaktbehaftete und kontaktlose Smartchip-Kodierung (optional)

### All About Cards – Kompetenz rund um die Karte



Printer



Software



Cards



Card Service



Card Accessories



Card Systems

## Kartendrucker P330i



### Allgemeine Daten

- hohe Druckgeschwindigkeit
- 16-stelliges LCD-Display
- 4 MB Bildspeicher
- Treiber für Windows® 2000, XP, Vista und Windows 7
- bidirektionale Treiberkommunikation
- Zwei Jahre Garantie auf den Drucker
- Zwei Jahre Garantie auf den Druckkopf (unbegrenzte Anzahl Durchgänge)

### Farbdruck

- Thermosublimation oder monochromer Thermotransferdruck
- 144 Karten pro Stunde im einseitigen Vierfarbdruck (YMCKO)
- 5,2 Sekunden pro Karte im Schwarzdruck (K)
- Druckauflösung: 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

### Strichcodes

- Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfziffer
- 2 von 5 und 2 von 5 interleaved
- UPC-A, EAN 8 und EAN 13
- PDF-417 2D-Barcodes und andere Zeichen über Windows-Treiber druckbar


### Schrifttypen

- TrueType-Fonts über Windows-Treiber

### Kartendaten

- Material: PVC, PVC-Verbundmaterial, Karten mit Kleberücken
- Längen und Breiten: ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Magnetstreifen nach ISO 7811
- SmartCard: ISO 7816-2
- Kartenstärke: 0,25 mm bis 1,5 mm ( $\pm 10\%$ )
- Kartenzufuhr: 100 Karten (0,76 mm Stärke)
- Kartenausgabefach: 100 Karten (0,76 mm Stärke)

### Farbanddaten

- Drucker der i-Serie benötigen Farbbänder der i-Serie für den Vierfarbdruck 
- monochrom Schwarz: 1.500 und 1.000 Kartenseiten/ Rolle
- monochrom: Rot, Blau, Grün, Silber, Gold, Weiß und Scratch-off
- YMCKO-Farbdruck: 200 und 330 Kartenseiten/ Rolle
- KdO und KrO: 500 Kartenseiten/ Rolle
- 1/2 panel YMC Full KO: 450 Kartenseiten/ Rolle
- transparentes Laminat und Hologramm: 350 Kartenseiten/ Rolle

### Kommunikationsschnittstellen

- USB 1.1 (Kabel enthalten)
- kompatibel mit USB 2.0
- Integrierte Ethernet-Option

### Stromversorgung

- 110/240 Volt Netzspannung, 50/60 Hz (selbstumschaltend)
- Zulassung nach FCC Klasse A, CE, UL und CUL

### Abmessungen und Gewicht (einschl. Kartenvorlage)

- Breite: 462 mm
- Tiefe: 239 mm
- Höhe: 256 mm
- Gewicht: 7,0 kg

### Umfeldbedingungen

- Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C
- Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 20 - 65 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -5°C bis 70°C
- Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung): 20 - 70 %, nicht kondensierend
- Belüftung: frei zirkulierende Umgebungsluft

### Optionen

- Eingebauter Ethernet-Anschluss 10/100 Mbps
- SmartCard-Kodiereinheit für kontaktbehaftete Karten und Kodierer für MIFARE/ DESFire und HID iClass-Smartcards (nur 0,76 mm Karten)
- Magnetstreifenkodierer (nur 0,76 mm Karten), HiCo/LoCo
- Reinigungsmaterialien
- große Kartenzuführung (für 220 Karten)



Der Zebra P330i Kartendrucker wurde intensiv getestet um sicherzustellen, dass er die Microsoft Standardanforderung für Windows erfüllt. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind eingetragene Markenzeichen der Firma Microsoft in den USA und anderen Ländern.