

KARTENDRUCKER

Kartendrucker P630i



Allgemeine Daten

- > Druckgeschwindigkeit: ca. 30 Sekunden pro Karte (bei beidseitigem Druck und einseitigem Laminieren)
- > Schnittstellen: USB, Ethernet (optional)
- > Beidseitiger Vierfarbdruck mit einseitiger Laminierung in einem Durchgang
- > Mikropositionierung für ausgezeichnete Farbpassung und hervorragende Druckqualität
- > Zahlreiche Sicherheitsfunktionen (verdecktes Drucken, sichere ID-Verschlüsselung, ID/Log)

i Series



**Card
Printer
Solutions**

Die komplette Sicherheitslösung für fälschungssichere ID-Karten

Dieser robuste Drucker basiert auf dem bewährten und vielfach eingesetzten P640i, der in über 50 Ländern weltweit von Regierungsinstitutionen verwendet wird. Der P630i wurde für hohe Sicherheit und Leistungsstärke konzipiert. Sein hoher Kartendurchsatz bei ebenso hoher Druckqualität machen ihn zur ersten Wahl wenn es um die Sicherheit Ihrer Karten geht!

Nutzen Sie den P630i zum Bedrucken von Karten für:

- > Flughafenausweise
- > Hochsicherheitsbereiche
- > Jegliche Einsatzbereiche mit Bedarf für dauerhafte, fälschungssichere ID-Karten

Die Vorteile des P630i

Beste Kartensicherheit:

flexible Sicherheitselemente schützen den gesamten Prozess der Kartenausgabe. Eine optionale ID/Key verhindert die Benutzung des Druckers durch unbefugte Personen; ein ID Log zeichnet alle Transaktionen auf.

Beste Leistung:

ein einzigartiges Kartentransportsystem garantiert einen stabilen Durchlauf der Karte unter dem Druckkopf - und somit eine hohe Druckqualität!

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis:

der P630i bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis seiner Klasse, ein Minimum an Ausschuss von Laminierfolie und gesparte Zeit aufgrund seiner großen Kartenzufuhr und seines stabilen Betriebs.

All About Cards - Kompetenz rund um die Karte



Printer



Software



Cards



Card
Service



Card
Accessories



Card
Systems

Technische Daten

Kartendrucker P630i



Allgemeine Daten

- Beidseitiges Bedrucken und einseitiges Laminieren in einem Durchgang
- 120 Karten pro Stunde bei beidseitigem Druck und einseitigem Laminieren (YMCK-Farbband und 2,5 µ Laminat auf beiden Seiten)
- Kartenzuführung mit Mikropositionierung für farbtreue Fotos
- Sicherheitsfunktionen und Optionen für Drucker, Farbbänder, Laminat, Karten und Kartenausgabeverfahren
- Treiber für Windows® 2000, XP, Server 2003 und VISTA mit hochentwickelten Sicherheitsfunktionen (ID/Log und Passwortschutz)
- verdecktes Bedrucken – Text mit ungefähr 0,43 mm Höhe
- automatische Kartenreinigung vor dem Bedrucken
- Ein Jahr Garantie auf Drucker und Druckkopf (unbegrenzte Anzahl Durchgänge)

Strichcodes

- Barcodes und andere Zeichen über Windows-Treiber druckbar

Schrifttypen

- TrueType-Fonts über Windows-Treiber

Kartendaten

- Kartenmaterial: PVC und Verbundmaterial
- Kartengröße: ISO 7810-Format, 86 mm x 54 mm
- Kartenstärke: 0,69 mm bis 0,84 mm
- HiCo-Magnetstreifen – ISO 7811
- Kontaktlose SmartCard – MIFARE® or HID iClass™
- Kontakt-SmartCard nach ISO 7816
- Kartenzufuhr für 150 Karten

Farbdruck

- Farbsublimations- oder Monochrom-Thermotransferdruck
- 300 dpi Druckbildauflösung



Farbbanddaten

- YMCK: 600 Karten/ Rolle
- YMCKK: 500 Karten/ Rolle
- YMCUVK: 500 Karten/ Rolle
- Monochrom Schwarz: 3.000 Karten/ Rolle
- Reinigungskassette für 3.000 und mehr Karten

Laminierung

- Schutzschicht 2,54 µ Stärke, 600 Karten/ Rolle
- 1 Laminatkassette (oben)
- Lieferbares Laminatmaterial: Transparent vollflächig, transparent für Magnetstreifenkarten und für SmartCards
- Speziallaminat auf Anfrage:
 - holographische Abbildungen
 - UV-Abbildungen

Kommunikationsschnittstellen

- USB 1.1 (Standard; USB 2.0 kompatibel)
- Integrierter Ethernet-Anschluss 10/100 (ab Werk installierte Option)

Stromversorgung

- 110/240 Volt Netzspannung, 50/60 Hz (selbstumschaltend)
- Zulassung nach FCC Klasse B, CE, UL und CUL

Abmessungen und Gewicht

- Breite: 699 mm
- Tiefe: 246 mm
- Höhe: 292 mm
- Gewicht: 15,9 kg

Umfeldbedingungen

- ideale Betriebsumgebung: 15°C bis 35°C, 20% bis 80% nicht kondensierende Feuchtigkeit

Optionen

- Druckersicherung durch ID/Schlüssel
- Magnetstreifenkodierer, 3-spurig (nur 0,76 mm Karten, nur HiCo)
- SmartCard-Kontaktstation
- SmartCard-Kontaktkodier-/Lesegerät
- kontaktloses SmartCard-Kodier-/Lesegerät
- ab Werk installierter Ethernet-Anschluss
- Garantie in Serviceverträgen erweiterbar



Der Zebra P630i Kartendrucker wurde intensiv getestet um sicherzustellen, dass er die Microsoft Standardanforderung für Windows erfüllt. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind eingetragene Markenzeichen der Firma Microsoft in den USA und anderen Ländern.