

VALUE

Kartendrucker P100i



Allgemeine Daten

- » Druckgeschwindigkeit: 35 Sekunden pro Karte (vollfarbener, einseitiger Druck)
- » 16-stelliges Display
- » USB-Schnittstelle
- » CardSense™ - Einzelkartenzufuhr
- » integrierte Kartenfächer, die bis zu 100 Karten und 3 Reinigungsrollen fassen
- » 3-spuriger HiCo/LoCo Magnetkodierer, erhältlich als Stripe-up oder Stripe-down, (optional)
- » Drucker der *i*-Serie benötigen TrueColours™ *i*-Serie Farbbänder für den Vierfarbdruck

*i*series



Card
Printer
Solutions

Der vielseitigste und preisgünstigste Kartendrucker seiner Klasse

Sie benötigen einzelne, individuelle Karten auf Abruf? Dann sparen Sie sich Zeit und Mühe mit dem neuen P100i, dem jüngsten Produkt aus der dynamischen Zebra Value Line, denn er wurde eigens konzipiert für:

- » Personalisierte Kunden- und Geschenkkarten
- » Mitarbeiterausweise und Zutrittskontrollen
- » Studentenausweise
- » Hotel- und Veranstaltungskarten
- » Mitgliedskarten
- » Saison- und Eintrittskarten

Die Vorteile des Zebra P100i

Kompakt und flexibel: Bedrucken Sie Ihre Karten vollfarbig oder monochrom und erstellen Sie so personalisierte Karten auf Abruf an Ort und Stelle. Durch das kompakte, schlanke Design können Sie den P100i ganz einfach in Ihre Arbeitsumgebung integrieren.

Benutzerfreundlich: Ein einfacher USB Plug & Play Anschluß macht die Verwendung des Druckers zum Kinderspiel. Die LCD-Anzeige zeigt Ihnen jederzeit den aktuellen Status Ihres Druckers und meldet umgehend Fehler. Der Druckkopf ist einfach ohne jedes Werkzeug austauschbar.

Vielseitig: Zahlreiche Optionen wie Magnetstreifenkodierer, Ethernetanschluss oder Smart Card -Kodier-einheiten lassen den P100i zum vielseitigsten Drucker seiner Klasse werden. Dank der CardSense™ Einzelkartenzufuhr sind Sie nicht mehr an Standard-kartenstärken gebunden, sondern können auch dickere und dünnere Karten einfach und bequem bedrucken.

All About
Cards®

P100i Technische Daten



Allgemeine Daten

- » CardSense™ Einzelkartenzuführung
- » Load-N-Go™ einsetzbare Farbbandkartusche
- » 16-Zeichen-LCD-Anzeige
- » Kartenfach mit Abdeckung, fasst 100 Karten
- » Zebra Druckertreiber für Microsoft® Windows® 2000 und XP, Vista-kompatibel
- » Druckergarantie: Zwei Jahre
- » Druckkopfgarantie: Zwei Jahre (keine Druckmengenbeschränkung) (unterschiedlich je nach Region)

Farbdruck

- » Farbsublimations- oder Monochrom-Thermotransferdruck
- » Einzelkartenzuführung - 6 Sek. pro Karte monochrom
- » Einzelkartenzuführung - 35 Sek. pro Karte farbig (YMCKO)
- » Druckauflösung: 300 dpi (11,8 Punkte/mm)

Strichcodes

- » Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfzeichen
- » 2 aus 5 & 2 aus 5 Interleaved
- » UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- » PDF-417 2D-Strichcodes und andere Symbologien können über den Windows-Treiber dargestellt werden

Schrifttypen

- » TrueType-Fonts über Windows-Treiber


Kartendaten

- » Typen: PVC, Verbundmaterial
- » Breite/Länge der Karte: ISO CR-80-ISO 7810, 54 x 86 mm
- » Magnetstreifen: ISO 7811
- » Kartenstärke: 0,508 mm bis 1,02 mm
- » Kontaktbehafete und kontaktlose SmartCards: 0,76 mm bis 1,02 mm



Der Zebra P100i Kartendrucker wurde intensiv getestet um sicherzustellen, dass er die Microsoft® Standardanforderung für Windows® erfüllt. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind eingetragene Markenzeichen der Firma Microsoft in den USA und anderen Ländern.

Farbbanddaten *

- » Load-N-Go™ Farbbandkartusche mit integrierter Kartenreinigungsrolle 
- » i-Series Farbband-Informationstechnologie
- » Monochrom: 1000 Karten/Kartusche in Schwarz, Blau, Grün, Gold, Rot oder Silber; 850 Karten/ Kartusche in Weiß

Kommunikationsschnittstellen

- » USB 1.1 (Kabel inbegriffen)

Abmessungen und Gewicht

- » Breite: 201 mm
- » Tiefe: 328 mm
- » Höhe: 235 mm
- » Gewicht: 4,5 kg

Stromversorgung

- » 110/240 Volt Netzspannung, 50/60 Hz (selbstumschaltend)
- » Zulassung nach FCC Klasse B, CE, UL und CUL
- » 8 MB Standard-Bildspeicher

Umfeldbedingungen

- » Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C
- » Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 % bis 65 % nicht kondensierend
- » Lagertemperatur: -5°C bis 70°C
- » Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung: 20 % bis 70 % nicht kondensierend
- » Belüftung: freie Luftumwälzung

Optionen

- » Magnetstreifencodierer (nur für 0,76 mm Karten), 3spurig, HiCo/ LoCo, stripe up oder stripe down
- » Integrierte 10/100 MBit/s-Ethernet-Schnittstelle (ab Werk)
- » Kodierer für kontaktbehafete Smartcards
- » Kodierer für kontaktlose Smartcards: Mifare
- » Reinigungsmittel (4 Druckkopfreiniger, 4 Reinigungskarten)
- » praktische Tragetasche erhältlich

* optimiert zur Verwendung mit Zebra-Trägermaterial