



Allgemeine Daten

- » Druckgeschwindigkeit 5,2 Sekunden pro Karte
- » USB oder USB mit integriertem Ethernet- Anschluss
- » Kartenzuführung für 100 Karten (für 200 und mehr Karten als Option)
- » LCD für Anzeige des Druckerstatus
- » Codiereinheiten zur Codierung von Smartcards (kontaktlos und kontaktbehaftet) sowie Magnetstreifencodierer (HiCo und LoCo) optional erhältlich
- » Ideal zum Personalisieren größerer Kartenmengen geeignet

*i*series



Card
Printer
Solutions
Zebra

Die neue Lösung für den monochromen Druck

Der neue einseitige Kartendrucker P330m kombiniert Zuverlässigkeit und Funktionalitäten der bewährten Baureihe P300 mit den Ansprüchen an einen monochromen Kartendrucker. Dies macht den P330m zu einer unschlagbaren Alternative für alle, die nur monochrom drucken wollen.

Nutzen Sie den P330m Kartendrucker zum Drucken und Personalisieren von:

- » Geschenk- und Gutscheinkarten
- » Fahrkarten im öffentlichen Nahverkehr
- » Studenten- und Schülersausweisen
- » Zutrittskontrollkarten und Besucherausweisen

Die Vorteile des Zebra P330m

Zuverlässiger Betrieb: – jüngste Generation der hoch zuverlässigen Baureihe P300; revolutionäre, abgewinkelte Kartenzuführung; einseitiger einfarbiger Druck; umfangreiche Farbbandauswahl

Leistungsstark: – LCD-Anzeige; transparente Kartenzuführung (optional erweiterbar) und Druckbildansicht; schonendes Öffnen und Schließen der Druckkopfverriegelung; vielfältige Kodierfunktionen verfügbar

Flexibel: – 16 MB Arbeitsspeicher; integrierter Ethernet-Anschluss (optional); kontaktbehaftete und kontaktlose Smartchip-Codierung (optional)

P330m Technische Daten



Allgemeine Daten

- » hohe Druckgeschwindigkeit
- » 16 MB Arbeitsspeicher als Standard
- » Treiber für Windows® 2000 und XP, Vista kompatibel
- » bidirektionale Treiberkommunikation
- » Zwei Jahre Garantie auf den Drucker
- » Zwei Jahre Garantie auf den Druckkopf
(unbegrenzte Anzahl Durchgänge)

Farbdruck

- » monochromer Thermotransferdruck
- » 5,2 Sekunden pro Karte im einseitigen Monochromdruck
- » 300 dpi (11,8 Punkte/mm) Druckbildauflösung

Strichcodes

- » Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfziffer
- » 2 von 5 und 2 von 5 verzahnt
- » UPC-A, EAN 8 und EAN 13
- » PDF-417 2D-Barcodes und andere Zeichen über
Windows-Treiber druckbar

Schrifttypen

- » TrueType-Fonts über Windows-Treiber

Kartendaten

- Arten: PVC, PVC-Verbundmaterial
- » Längen und Breiten: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
 - » Magnetstreifen nach ISO 7811
 - » SmartCard-ISO 7816-2
 - » Kartenstärke: 0,25 mm bis 1,5 mm ($\pm 10\%$)
 - » Kartenzuführung: 100 Karten (0,76 mm Stärke)
 - » Kartenausgabefach: 100 Karten (0,76 mm Stärke)

Farbanddaten

- » monochrom Schwarz: 1500 (Schwarz)
und 1000 Karten/ Rolle
- » monochrom: Rot, Blau, Grün, Silber, Gold, Weiß
und Scratch-off
- » transparentes Laminat und Hologramm: 350 Karten pro Rolle



Kommunikationsschnittstellen

- » USB 1.1 (Kabel enthalten)
- » Integrierte Ethernet-Option

Stromversorgung

- » 110/240 Volt Netzspannung, 50/60 Hz (selbstumschaltend)
- » Zulassung nach FCC Klasse B, CE, UL und CUL

Abmessungen und Gewicht (einschl. Kartenvorlage)

- » Breite: 462 mm
- » Tiefe: 239 mm
- » Höhe: 256 mm
- » Gewicht: 7,0 kg

Umfeldbedingungen

- » Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C
- » Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 20 - 65 %, nicht kondensierend
- » Lagertemperatur: -5°C bis 70°C
- » Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung): 20 - 70 %, nicht kondensierend
- » Belüftung: frei zirkulierende Umgebungsluft

Optionen

- » Integrierter Ethernet-Anschluss 10/100Mbps
- » SmartCard-Kontakt und kontaktlos (nur 0,76 mm Karten)
- » Magnetcodierer (nur 0,76 mm Karten), HiCo und LoCo
- » Reinigungsmaterialien
- » große Kartenzuführung (für 200 und mehr Karten)
- » Betriebsanleitung



Der Zebra P330i Kartendrucker wurde intensiv getestet um sicherzustellen, dass er die Microsoft® Standardanforderung für Windows® erfüllt. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind eingetragene Markenzeichen der Firma Microsoft in den USA und anderen Ländern.

* optimiert zur Verwendung mit Zebra-Trägermaterial