

Laminiermodule

ILM Inline



Allgemeine Daten

- > Schnellstes und kompaktestes Laminiermodul in seiner Liga durch Karteneinzug im Hochformat
- > Ein- und doppelseitige Laminierung möglich
- > Mechanisches Schloss, um den Zugang zu Verbrauchsmaterialien zu schützen
- > Höchste Positioniergenauigkeit durch regelbare Laminierposition in alle vier Richtungen
- > Einseitige Laminierfolien (Patch und Overlay), dadurch wird das Eingreifen durch den Betreiber reduziert
- > „Jumbo Patches“ für nahezu vollflächige Laminierung mit langlebigen Patch Materialien
- > Verfügbarkeit von kundenspezifischen Hologrammfolien zum Schutz vor Fälschung und Missbrauch

EDISecure®

Schnelle Laminierung für zusätzliche Sicherheit und Haltbarkeit

Erweitern Sie die Haltbarkeit und die Sicherheit Ihrer Karten mit dem EDISecure® ILM Inline Laminiermodul. Die Oberfläche der Karte wird zusätzlich durch EDISecure® transparente und sichere Lamine gegen physikalische Beschädigung geschützt. Dadurch wird die Haltbarkeit deutlich verlängert. Kundenspezifische oder Standard-Hologrammfolien schützen die Karten gegen Fälschung.

Der ILM kann mit allen EDISecure® XID 93xx Retransfer Druckern verbunden werden. Dazu wird die dazugehörige Verbindungspalette an den Drucker angedockt und das Verbindungskabel eingesteckt.

Die Vorteile des ILM Inline Moduls

Flexibel und sicher:

Das benutzerfreundliche Ladesystem an der Gerätevorderseite mit ersetzbarer Kartusche erleichtert und beschleunigt den Austausch von Verbrauchsmaterialien. Ein mechanisches Schloss gewährleistet den sicheren Zugang zu Karten- und Verbrauchsmaterialien. An der Frontpanel Anzeige kann die richtige Temperatur und Geschwindigkeit eingestellt werden. Der ILM ist zudem programmierbar und kann dadurch alle Kartenmaterialien inkl. PVC, ABS, PET, sogar Polycarbonat mit Hybridkarten (Gemisch aus PVC und PET) laminieren.

Mit dem optionalen externen Flipper kann der ILM zu einer doppelseitigen Laminiereinheit erweitert werden. Der Anschluss einer zweiten ILM ermöglicht Sandwich Laminierung mit verschiedenen Laminaten.

All About Cards - Kompetenz rund um die Karte



Printer



Software



Cards



Card Service



Card Accessories



Card Systems

Technische Daten

Laminiermodule ILM-Inline



Allgemeine Daten

- Kompaktes, platzsparendes Design mit Hochformatlaminierung
- Ein- oder doppelseitige (optional) Kartenlaminierung
- Flexible Einstellung von Temperatur und Geschwindigkeit am Display
- Benutzerfreundliches Austauschen der Laminierkartuschen an der Gerätevorderseite
- „Feed through option“ (einstellbar am Display) ermöglicht temporären Durchschub von Karten, die nicht laminiert werden sollen
- Verfügbarkeit zahlreicher EDIsecure® Lamine
- Abschließbare Verbrauchsmaterialien für höchste Sicherheit
- erweitertes Leistungsportfolio in Kombination mit allen EDIsecure® XID 93xx Retransfer Druckern

Kartendaten

- Kartentypen: PVC, ABS, PET, Polycarbonat- und Hybridkarten mit ISO ID-1/CR-80
- Kartengröße, 85,60 x 53,98 mm
- Kartenstärke: 0,76 mm

Laminierung

- Wärmeübertragung
- einseitige oder doppelseitige Laminierung mit optionaler externer Flippereinheit

Zubehör

- EDIsecure® Overlay Rolle mit Standard 2-D Design
- EDIsecure® benutzerspezifische Overlay Rolle
- EDIsecure® Clear Patch Rolle (durchsichtig) 0,013 mm
- EDIsecure® Clear Patch Rolle (durchsichtig) 0,025 mm
- EDIsecure® Clear Patch Rolle (durchsichtig) 0,013 mm mit ISO Kontaktchip Ausstanzung
- EDIsecure® Holografische Patch Rolle mit Standard 2-D Design 0,015 mm und 0,0254 mm
- EDIsecure® benutzerspezifische Holografische Patch Rolle 0,015 mm und 0,0254 mm

Laminiergeschwindigkeit

- ca. 20* Sekunden pro Karte (einseitig, Standardstellungen)

Geschwindigkeitseinstellungen

- 4 mm/s – 10 mm/s

Temperatureinstellungen

- 120°C – 180°C einstellbar in 5°C Stufen

Stromversorgung

- 100/120 V und 220/240 V, 50/60 Hz
- FCC, CE und UL genehmigt

Abmessungen und Gewicht

- Breite: 207 mm
- Höhe: 324 mm
- Tiefe: 308 mm
- Gewicht ILM: 8 kg

Umfeldbedingungen

- ideale Betriebsumgebung: 15°C bis 30°C, 30% bis 70% nicht kondensierende Feuchtigkeit

Konfigurieren Sie Ihr Identifikationssystem mit

- EDIsecure® XID 93xx Retransfer Drucker
- EDIsecure® Card Management Software Suite
- IDEXpert® Identitätsmanagement Lösungen
- EDIsecure® Bildaufnahmemodule
- EDIsecure® Image Enhancement Software
- EDIsecure® Kartenmaterialien

*abhängig vom Kartenmaterial

