

Kartendrucker Tango 2e



Allgemeine Daten

- > Druckgeschwindigkeit: ca. 28 Sekunden pro Karte (Vorderseite vollfarbig, Rückseite einfarbig)
- > USB, Bi-direktionaler Parallelanschluss, Ethernet
- > Kartenzuführung für 100 Karten
- > Standard- oder kundenspezifische Wasserzeichen als Sicherheitsmerkmale
- > optional Magnetstreifenkodierung oder Kodierung für kontaktbehaftete/ kontaktlose Chipkarten

MAGICARD
Secure ID card printers

Der Allrounder der Sicherheitsklasse

Der beidseitige Kartendrucker Magicard Tango 2e ist konzipiert für die anspruchsvolle Bedruckung von Plastikkarten. Durch die Möglichkeit, an Kundenwünsche anpassbare HoloKote® und HoloPatch® Sicherheitsmerkmale zu drucken, werden Ihre Karten vor Fälschung geschützt.

Nutzen Sie den Tango 2e Kartendrucker zum Drucken von:

- > fälschungssicheren Ausweisen
- > Karten für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung
- > Ausweise für Sicherheitsbereiche
- > Dienstaussweisen für Behörden, Polizei etc.

Die Vorteile des Magicard Tango 2e

Hoher Durchsatz:

Der Tango 2e ist aufgrund seiner stabilen und hochwertigen Verarbeitung für intensive Druckeinsätze geeignet.

Hohe Sicherheit:

Noch während des Druckprozesses wird automatisch ein HoloKote® Sicherheitswasserzeichen auf die Karte gedruckt, womit eine höhere Fälschungssicherheit gewährleistet wird.

All About Cards - Kompetenz rund um die Karte



Printer



Software



Cards



Card
Service



Card
Accessories



Card
Systems

Technische Daten

Kartendrucker Tango 2e



Allgemeine Daten

- hohe Druckgeschwindigkeit
- ca. 28 Sekunden für einen vollfarbigen Druck auf der Vorderseite und einem monochromen Druck auf der Rückseite
- Treiber für Windows® 2000, XP, Server 2003 und Windows 7
- Drei Jahre UltraCoverPlus Garantie auf den Druckkopf
- Möglichkeit, transparentes HoloKote® Sicherheitswasserzeichen vollflächig zu drucken.

Farbdruck

- 4-Farb-Thermosublimation oder monochromer Thermotransferdruck

Schrifttypen

- TrueType-Fonts über Windows-Treiber

Kartendaten

- Arten: PVC
- Längen und Breiten: ISO CR-80
- Magnetstreifen nach ISO 7811
- Kartenstärke: 0,51 bis 1,6 mm
- Kartenzuführung: 100 Karten (0,76 mm Stärke)
- Kartenausgabefach: 50 Karten (0,76 mm Stärke)

Farbanddaten

- monochrom Schwarz: 1000 Kartenseiten/ Rolle
- monochrom: Rot, Blau, Grün, Silber, Gold oder Weiß
- YMCKO-Farbdruck: 350 Kartenseiten/ Rolle
- YMCKOK-Farbdruck: 300 Karten/ Rolle
- Schwarz und Schutzfolie (KO): 600 Kartenseiten/ Rolle

Kommunikationsschnittstellen

- Parallel, USB und eine Ethernet Netzwerkschnittstelle

Stromversorgung

- 90-265 Volt Netzspannung, 47-63 Hz (selbstumschaltend)

Abmessungen und Gewicht (einschl. Kartenvorlage)

- Breite: 194 mm
- Tiefe: 471 mm
- Höhe: 233 mm
- Gewicht: ca. 8,3 kg

Umfeldbedingungen

- Betriebstemperatur: 10°C bis 30°C

Optionen

- Sicherheitsmerkmale: HoloKote® und HoloPatch®
- Custom Key: Vollflächiger Druck mit einem individuellem Holokote Sicherheitswasserzeichen
- Magnetstreifenkodierer, HiCo und LoCo nach ISO 7811
- Kodiereinheit für kontaktbehaftete Karten und Kodierer für kontaktlose Karten: Mifare, HID i-Class, Inside Technologies, Desfire, Legic



Der Magicard Tango 2e Kartendrucker wurde intensiv getestet um sicherzustellen, dass er die Microsoft Standardanforderung für Windows erfüllt. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind eingetragene Markenzeichen der Firma Microsoft in den USA und anderen Ländern.